



# BALLON TAMPON D'EAU GLACÉE "GLACÉO"

GAMME ACIER - 200 À 10 000L



Conformité CE

- 2014/68/UE
- 2014/35/UE



Utilisation possible jusqu'à -8°C (eau glacée)



Fond inférieur non inversé



PS maxi 7 bar



Trou d'homme de visite

## DESCRIPTION

### Cuve

- Cuve en acier, verticale sur 3 pieds.
- Capacité de 200 à 10 000L.
- Pression de service maxi = 7 bar - Pression d'épreuve = 10 bar.
- Piquages (suivant plan ci-après).
- Trou d'homme ø 400 mm calorifugé (à partir de 500L, selon modèles).

### Protection extérieure

- Peinture anti-rouille.

### Calorifugeage démontable

- (T° mini = -8°C, implantation possible en chaufferie ou en extérieur), classement au feu M1
- Mousse polyuréthane sans C.F.C., épaisseur 40 mm, projetée, rigide, haute densité (35 kg/m<sup>3</sup>), classée au feu B2 - DIN 4102.
- Jaquette tôle Isoxal.

### Options appoint électrique

- Bague de fixation de la résistance soudée sur la cuve.
- Résistance électrique blindée avec épingles en Incoloy.
- Thermostat double sécurité (-30/+35°C).

- Kit accessoires (thermomètre -30/+50°C, soupape DN25, dégazeur, vanne DN50 pour vidange).
- Sur demande : capacité, dimensions, pression de service et implantation des piquages hors standard.
- Sur demande : cuve version acier 304L.
- Cuve horizontale.
- Déchargement de l'appareil.

### Garanties (suivant nos conditions générales de vente)

- Cuve = 5 ans (contre la perforation, utilisation en circuit fermé sous pression uniquement).
- Matériel électrique et accessoires = 1 an.

## REFERENCE

Capacité	Référence avec mousse 40 mm - M1 SANS TROU D'HOMME	Référence avec mousse 40 mm - M1 AVEC TROU D'HOMME
200	EG020M1E	
300	EG030M1E	
500	EG050M1E	EG050M1EV
750	EG075M1E	EG075M1EV
1000H <sup>(1)</sup>	EG100M1BE	EG100M1BEV
1000B <sup>(1)</sup>	EG100M1HE	EG100M1HEV
1500H <sup>(1)</sup>	EG150M1BE	EG150M1BEV
1500B <sup>(1)</sup>	EG150M1HE	EG150M1HEV
2000H <sup>(1)</sup>	EG200M1BE	EG200M1BEV
2000B <sup>(1)</sup>	EG200M1HE	EG200M1HEV
2500	EG250M1E	EG250M1EV
3000	EG300M1E	EG300M1EV
4000	EG400M1E	EG400M1EV
5000	EG500M1E	EG500M1EV
6000	EG600M1E	EG600M1EV
8000	EG800M1E	EG800M1EV
10000	EG1000M1E	EG1000M1EV

<sup>(1)</sup>Nota : H = version haute ; B = version basse.

## OPTIONS

Référence	Désignation	Référence	Désignation
KA10 (extérieur)	Kit accessoires (juqu'à 3000 l) - Thermomètre à cadran -30/+50°C - Soupape de sécurité DN25 tarée à 7 bar - Vanne DN50 pour vidange.	KA13 (extérieur)	Kit accessoires (à partir de 4000 l) - Thermomètre à cadran -30/+35°C - Soupape de sécurité DN32 tarée à 7 bar
KA 9 (intérieur)	Kit accessoires (juqu'à 3000 l) - Thermomètre à cadran -30/+50°C - Soupape de sécurité DN25 tarée à 7 bar	KA 12 (intérieur)	Kit accessoires (à partir de 4000 l) - Thermomètre à cadran -30/+35°C - Soupape de sécurité DN32 tarée à 7 bar